

MIDLAND NON DETERGENT 30

Високоякісна мінеральна моторна олива
Высококачественное минеральное моторное масло

MIDLAND NON DETERGENT 30

Високоякісна мінеральна моторна олива, спеціально розроблена для дизельних і бензинових двигунів автомобілів і мотоциклів, випущених до 1960-го року. Має чудові миючі та диспергуючі властивості.

MIDLAND NON DETERGENT 30

Высококачественное минеральное моторное масло, специально разработанное для дизельных и бензиновых двигателей автомобилей и мотоциклов, выпущенных до 1960го года. Обладает превосходными моющими и диспергирующими свойствами.





UA Переваги

- має чудові м'яючі властивості
- має оптимальну в'язкість для двигунів автомобілів і мотоциклів, випущених до 1960-го року
- підходить для обкатки (для знов відновлених двигунів)
- пакет спеціальних присадок запобігає окисленню і піноутворення і захищає двигун від іржі і корозії.

Галузь застосування



Автомобілі та мотоцикли, випущені до 1960-го року

RU Преимущества

- обладает превосходным моющими качествами
- имеет оптимальную вязкость для двигателей автомобилей и мотоциклов, выпущенных до 1960-го года
- подходит для обкатки (для вновь восстановленных двигателей)
- пакет специальных присадок предотвращает окисление и пенообразование и защищает двигатель от ржавчины и коррозии.

Область применения

Автомобили и мотоциклы, выпущенные до 1960-го года

	Пакування	Упаковка
	Бочка 180 кг (204 л)	Бочка 180 кг (204 л)
	Коробка 12 пляшок (12 x 1 л)	Коробка 12 бутылок (12 x 1 л)

Код на сайті | Код на сайте

21724

Технічні характеристики	Технические характеристики	
Клас SAE	Класс SAE	30
В'язкість cSt при 40°C	Вязкость cSt при 40°C	89.65
В'язкість cSt при 100°C	Вязкость cSt при 100°C	10.71
Індекс в'язкості (VI)	Индекс вязкости (VI)	103
Точка плинності °C	Точка текучести °C	-23
Точка запалення °C	Точка воспламенения °C	220
Питома вага домішок кг/л	Удельный вес примесей кг/л	0.881

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски
API SB

Офіційне представництво
компанія Мідланд Ойл Україна
midland.ua