

AVANZA 10W-40

Універсальна напівсинтетична моторна олива
Универсальное полусинтетическое моторное масло

AVANZA 10W-40

універсальна напівсинтетична моторна олива для бензинових і дизельних легкових автомобілів, для виготовлення якого використовуються сучасні мінеральні та синтезовані на молекулярному рівні базові масла в поєднанні з технологічними присадками останнього покоління, в результаті чого Midland AVANZA 10W-40 відповідає вимогам всіх світових виробників двигунів, забезпечує кращий захист від зносу і чистоту двигуна, на відміну від звичайних моторних олів.

Midland AVANZA 10W-40 призначена для застосування у всіх легкових бензинових і дизельних транспортних засобах (до 3,5 t) без або з турбо наддувом.

Гарантує абсолютну надійність при експлуатації як в звичайних умовах, так і при високошвидкісних і міських «Stop-and-go» режимах роботи двигуна.

AVANZA 10W-40

универсальное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных легковых автомобилей, для изготовления которого используются современные минеральные и синтезированные на молекулярном уровне базовые масла в сочетании с технологическими присадками последнего поколения, в результате чего Midland AVANZA 10W-40 соответствует требованиям всех мировых производителей двигателей, обеспечивает лучшую защиту от износа и чистоту двигателя, в отличие от обычных масел.

Midland AVANZA 10W-40 предназначено для применения во всех легковых бензиновых и дизельных транспортных средствах (до 3,5 t) без или с турбо наддувом.

Гарантирует абсолютную надежность при эксплуатации как в обычных условиях, так и при высокоскоростных и городских «Stop-and-go» режимах работы двигателя.





UA Переваги

- Висока термостабільність
- Найкращі технічні характеристики в широкому діапазоні робочих температур
- Високий захист від зносу двигуна, що продовжує термін його експлуатації
- Знижене споживання оливи
- Чудові антикорозійні характеристики
- Високий індекс в'язкості та широкий температурний діапазон
- Економія пального
- Найвищий захист двигуна при «холодному запуску»

RU Преимущества

- Высокая термостабильность
- Наилучшие технические характеристики в широком диапазоне рабочих температур
- Высокая защита от износа двигателя, что продлевает срок его эксплуатации
- Низкое потребление масла
- Превосходные антикоррозионные характеристики
- Высокий индекс вязкости и широкий температурный диапазон
- Экономия топлива
- Наивысшая защита двигателя при «холодном запуске»

	Пакування	Упаковка
	Бочка 180 кг (206 л)	Бочка 180 кг (206 л)
	Бочка 54 кг (62 л)	Бочка 54 кг (62 л)
	Коробка 6 пляшок (6 x 4л)	Коробка 6 бутылок (6 x 4 л)
	Коробка 12 пляшок (12 x 1 л)	Коробка 12 бутылок (12 x 1 л)

Код на сайті | Код на сайте |

7612741056555

Технічні характеристики	Технические характеристики	
Клас SAE	Класс SAE	10W-40
В'язкість cSt при -20°C	Вязкость cSt при -20°C	3330
В'язкість cSt при 40°C	Вязкость cSt при 40°C	95.5
В'язкість cSt при 100°C	Вязкость cSt при 100°C	14.4
Індекс в'язкості (VI)	Индекс вязкости (VI)	156
Точка плинності °C	Точка текучести °C	-34
Точка займання °C	Точка воспламенения °C	210
Питома вага домішок, кг/л	Удельный вес примесей, кг/л	0,872

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски |

ACEA A3/B4 • API SN/CF • FIAT 9.55535-D2, -G2 • MB 229.3 • PSA Peugeot/Citroën B71 2294/B71 2300
Renault RN0700/RN0710 • VW 502 00/505 00

Офіційне представництво
компанія Мідланд Ойл Україна
midland.ua