

# JCV

**Полностью синтетическая жидкость  
для вариаторных автоматических  
трансмиссий.**

JCV

Усовершенствованная формула  
полностью синтетической жидкости  
для вариаторных автоматических  
трансмиссий соответствует стан-  
дартам мировых автопроизводи-  
телей.





## Качества и преимущества

- Высокая термическая стабильность и антипенные свойства
- Великолепный контроль над трением, обеспечивающий плавное переключение передач в широком температурном диапазоне и при высоких нагрузках
- Защита уплотнителей, что продлевает срок их службы
- Превосходное сопротивление окислению, образованию шлама и отложений в условиях экстремальных температур

## Рекомендованные области применения

Рекомендовано к применению во всех вариаторных трансмиссиях, требующих спецификации, перечисленные в списке Спецификации/Допуски. А также применимо в случаях, когда требуется спецификации Daihatsu Ammix CVTF-DC/DFE, ESSO EZL 799, Hyundai Genuine CVTF, Mazda CVTF 3320, Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4, Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/Lineartronic/Lineartronic II High Torque Lineartronic или Suzuki CVT Green 1/Green 2.

### Упаковка



Коробка 12 x 1 л

### Типические характеристики

Вязкость cSt при 40°C	35
Вязкость cSt при 100°C	8
Индекс вязкости (VI)	212
Точка текучести °C	-42
Точка воспламенения °C	190
Плотность кг/л	0,854

## Спецификации | Допуски

DEX-CVT (GM) • Ford M2C928-A, M2C933-A • Honda HMMF, HCF-2 • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-III, SP-CVT 1  
Mopar CVTF +4 • MB 236.20 • Nissan NS-1/NS-2/NS-3 • Toyota TC, FE • VW/Audi G 052 180, G 052 516