

ANTIFREEZE AND COOLANT

Концентрат антифриза, отвечающий высочайшим требованиям.

ANTIFREEZE AND COOLANT

Стабилизированный антифриз на базе этилен гликоля, не содержащий нитритов, фосфатов и аминов, рекомендован к использованию в охлаждающих системах легковых автомобилей, лёгких грузовиков и тяжелонагруженной технике.





Качества и преимущества

- Защищает от замерзания, перегрева, ржавчины и коррозии при использовании в соответствии с рекомендациями
- Защищает все металлические поверхности охлаждающей системы, включая алюминиевые.
- Не вредит шлангам радиатора, прокладкам и уплотнителям помпы
- Предотвращает чрезмерное пенообразование
- Предотвращает отложения кальция и магния от жесткости воды, которые могут образовывать «горячие точки» на головках и блоках
- Совместим со всеми основными марками антифризов на основе этиленгликоля

Упаковка

	Бочка 230 кг (204 л)
	Бочка 65 кг (58 л)

Пропорции смешивания

Вода %	70	60	50
Антифриз %	30	40	50
Защита от замерзания °C	-16	-25	-38

Типические характеристики

Плотность при 20°C г/см ³	1.13
Точка кипения °C	174
Точка вспышки °C	115
Уровень pH (при 50% растворе воды)	8.4
Точка замерзания °C (при 50% растворе воды)	-38
Цвет	Зелено-голубой.

Спецификации | Допуски

ASTM D3306, D4656, D4985 · AUDI/PORSCHE/SEAT/SKODA/VW TL 774-C/G11
BMW GS 94000 (N600 69.0) · Ford ESD-M97B49-A · MB 325.0, 325.2
BS 6580 · CHRYSLER MS 7170 · Cummins 85T8-2 · Deutz DQC CA-14 · FIAT 9.55523
GM GME L1301 · IVECO 18-1830 · JASO M325 · JI CASE JIC-501 · JIS K2234 · MAN 324 Type NF
MTU MTL 5048 · NFR 15-601 · SAE J1034 · VOLVO 1286083/002

Официальное представительство
компания "Мидланд Ойл"

www.midland.ua