

CRYPTO³ 5W-30

100% синтетична моторна олива Longlife.
100% синтетическое моторное масло Longlife.

CRYPTO³ 5W-30

100% синтетична моторна олива, спеціально розроблена у співпраці з компанією VOLKSWAGEN (VW, AUDI, SEAT і SKODA) для гарантійних програм, які передбачають продовжений інтервал заміни масла - від 30 000 до 50 000 км.

Призначено для застосування в новітніх автомобілях, створених за останніми технологіями: пасажирських автомобілів, позашляховиків, легких вантажівок, які працюють у важких умовах, оснащених системою DPF (з фільтрацією твердих частинок вихлопу дизельних двигунів), а також і для бензинових двигунів. Завдяки технології Low SAPS (знижений вміст зольності сульфатної, фосфору і сірки) зменшує показники токсичності для навколишнього середовища і подовжує термін експлуатації системи фільтрації.

Midland CRYPTO3 5W-30 гарантує абсолютну надійність, чистоту і безвідмовність роботи двигуна навіть в умовах найвищих експлуатаційних навантажень, а також максимальну економію палива.

CRYPTO³ 5W-30

100% синтетическое моторное масло, специально разработанное в сотрудничестве с компанией VOLKSWAGEN (VW, AUDI, SEAT и SKODA) для гарантийных программ, предусматривающих продленный интервал замены масла – от 30000 до 50000 км.

Предназначено для применения в новейших автомобилях, созданных по последним технологиям: пассажирских автомобилей, внедорожников, легких грузовиков, работающих в тяжелых условиях, оснащенных системой DPF (с фильтрацией твердых частиц выхлопа дизельных двигателей), а также и для бензиновых двигателей. Благодаря технологии Low SAPS (пониженное содержание зольности сульфатной, фосфора и серы) уменьшает показатели токсичности для окружающей среды и продлевает срок эксплуатации системы фильтрации.

Midland CRYPTO3 5W-30 гарантирует абсолютную надежность, чистоту и безотказность работы двигателя даже в условиях самых высоких эксплуатационных нагрузок, а также максимальную экономию топлива.





UA Переваги





- Високі показники в умовах холодного запуску
- Зменшення емісії вихлопних газів
- Швидке змащування системи
- Максимальна термальна і в'язкісна стабільність навіть в умовах екстремальних навантажень
- Абсолютна чистота двигуна
- Абсолютний захист двигуна та економія пального
- Захист навколишнього середовища та продовження терміну експлуатації системи фільтрації
- Мінімальне тертя, збільшення продуктивності двигуна
- Надійність в умовах подовжених інтервалів заміни оливи та високих навантажень
- Зведення до мінімуму зносу двигуна

Midland CRYPTO3 5W-30 призначена для використання в усіх новітніх двигунах групи **VOLKSWAGEN**, відповідних **Longlife Service** а також оснащених системою **DPF**, за винятком дизельних двигунів серії **R5-, V10 TDI** - з прямим електронним уприскуванням - відповідним допуском **VW 506.01**.

RU Преимущества

- Высокие показатели в условиях холодного запуска
- Уменьшение эмиссии выхлопных газов
- Быстрое смазывание системы
- Максимальная термальная и вязкостная стабильность даже в условиях экстремальных нагрузок
- Абсолютная чистота двигателя
- Абсолютная защита двигателя и экономия горючего
- Защита окружающей среды и продление срока эксплуатации системы фильтрации
- Минимальное трение, увеличение производительности двигателя
- Надежность в условиях продленных интервалов замены масла и высоких нагрузок
- Сведение к минимуму износа двигателя

Midland CRYPTO3 5W-30 предназначено для использования во всех новейших двигателях группы **VOLKSWAGEN**, соответствующих **Longlife Service** а также оснащенных системой **DPF**, за исключением дизельных двигателей серии **R5-, V10 TDI** - с прямым электронным впрыском – соответствующим допуску **VW 506.01**.

	Пакування	Упаковка
	Бочка 175 кг (206 л)	Бочка 175 кг (206 л)
	Бочка 50 кг (59 л)	Бочка 50 кг (59 л)
	Коробка 6 пляшок (6 x 4л)	Коробка 6 бутылок (6 x 4л)
	Коробка 12 пляшок (12 x 1 л)	Коробка 12 бутылок (12 x 1л)

Код на сайті | Код на сайте | 7612741161570

Технічні характеристики	Технические характеристики	
Клас SAE	Класс SAE	5W-30
В'язкість ср при -30°C	Вязкость ср при -30°C	5950
В'язкість cSt при 40°C	вязкость cSt при 40°C	67
В'язкість cSt при 100°C	Вязкость cSt при 100°C	11.7
Індекс в'язкості (VI)	Индекс вязкости (VI)	171
Точка плинності °C	Точка текучести °C	-42
Точка займання°C	Точка воспламенения °C	230
Питома вага домішок, кг/л	Удельный вес примесей, кг/л	0,848

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски |

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • Chrysler MS 11106, 6395 • FIAT 9.55535-G1, -S3 • FORD M2C917-A
GM/OPEL dexos 2 • MB Approval 229.51 • PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504 00/507 00