

# CRYPTO<sup>4</sup> 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей.

## CRYPTO<sup>4</sup> 0W-20

100% синтетическое моторное масло, сочетающее в себе синтетические компоненты высочайшего уровня со специально отобранными высокопроизводительными присадками.

Самое современное масло класса Fuel Economy специально разработанное для применения в пассажирских автомобилях, внедорожниках, легких грузовиках последнего поколения, оснащённых системой DPF (с фильтрацией твердых частиц выхлопа дизельных двигателей), а также и для бензиновых двигателей.

Специальные присадки в сочетании с низко-сульфатной базовой основой обеспечивают превосходную защиту от износа двигателя, а также устойчивость к разрушению масляной плёнки при любых погодных условиях, высоких эксплуатационных нагрузках и продлённом интервале замены масла.





## Качества и преимущества

- Благодаря технологии Low SAPS (пониженное содержание сульфатной зольности, фосфора и серы) уменьшает показатели токсичности для окружающей среды и продлевает срок эксплуатации системы фильтрации
- Минимизация отложений на поршнях, что обеспечивает абсолютную чистоту двигателя
- Помогает контролировать сажу, шлам и лак
- Отличная защита от коррозии всех деталей двигателя
- Превосходная термальная стабильность в условиях удлинённых интервалов замены масла
- Обеспечивает защиту двигателя от износа
- Разработано для новейшего поколения дизельных и бензиновых двигателей, оснащённых устройствами рециркуляции выхлопных газов
- Типичное fuel economy oil FEO → уменьшает потребление топлива
- Высокие показатели в условиях холодного запуска

**Важно:** Применимо только в автомобилях, производители которых рекомендуют использовать масла с вязкостью 0W-20!

### Упаковка



Бочка 175 кг (208 л)



Коробка 12 бутылок (12 x 1 л)

Типические характеристики	
<b>Класс SAE</b>	<b>0W-20</b>
Вязкость mPa.s при -35°C	5900
Вязкость cSt при 40°C	38,9
Вязкость cSt при 100°C	8,0
Индекс вязкости (VI)	184
Вязкость HTHS	2,6
Точка текучести °C	-48
Точка воспламенения °C	228
Плотность кг/л	0,84

Официальный представитель  
компания "Мидланд Ойл"  
[www.midland.ua](http://www.midland.ua)

### Спецификации | Допуски

Jaguar LandRover STJLR.51.5122 • Porsche C20 • VW 508 00 /VW 509 00