

HYPRO LV

Низковязкостная тормозная жидкость DOT 4.

HYPRO LV

Тормозная жидкость, специально разработанная для современных транспортных средств, оборудованных ASR, ESP/DSC и ABS. Низкая вязкость гарантирует быстрое и плавное функционирование тормозной системы.





Качества и преимущества

- Идеальная тормозная жидкость для современных автомобилей, оснащенных системами ASR, ESP/DSC и ABS
- Низковязкостные базовые жидкости для безопасного и легкого функционирования сервосистем
- Высокая точка влажного и сухого кипения
- Вызывает только небольшое набухание натурального каучука, стирол-бутадиенового каучука и этилен-пропиленового каучука
- Прекрасная защита от коррозии всех металлических частей
- Прекрасные показатели при торможении в условиях низких температур, благодаря очень низкой точке текучести
- Применимо в случаях, когда рекомендуются тормозные жидкости DOT 3/4
- Высокая термическая стабильность

Упаковка



Ведро 30 л



12 x 375 мл

Типические характеристики

Вязкость cSt при -40°C	<700
Вязкость cSt при 100°C	1.5
Точка сухого кипения	265
Точка влажного кипения	175
Цвет	желтый
Точка вспышки °C	>133
Плотность кг/л	1.05

Спецификации | Допуски

BMW QV 34 001 • FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 • ISO 4925 Class 3, Class 4, Class 6
JASO JIS K2233 Class 3, Class 4, Class 6 • SAE J1703, J1704 Low Viscosity • VW 501 14, TL 766-Z

Официальное представительство
компания "Мидланд Ойл"

www.midland.ua