## MULTI COMPLEX NLGI 2

Литиевая комплексная смазка, отвечающая самым высоким требованиям.

## MULTI COMPLEX NLGI 2

Литиевая комплексная смазка с высокой температурой плавления и противозадирными свойствами. Специально разработана для использования в колесных подшипниках транспортных средств, а также для смазки шасси.

Отличные водоотталкивающие и Антикоррозийные свойства делают ее прекрасной многоцелевой смазкой.





## Качества и преимущества

- Прекрасная защита от ржавчины
- Широкая область применения
- Прекрасная термическая и механическая стабильность
- Великолепные свойства в условиях высокого даления и сжатия

## Температурный диапазон:

Длительная эксплуатация от -30°C до +140°C; кооткий период - макс.+220°C

	Упаковка
A.	Бочка 50 кг
	Ведро 18 кг
10 B	12 x 1 кг
	12 ввинчивающихся картриджей
	12 картриджей х 1 кг

Типические характеристики		
Класс NLGI	2	
Загуститель	Литиевый комплекс	
Пенетрация	275	
Вязкость базового масла при 40°C	210 мм <sup>2</sup> /с	
Вязкость базового масла при 100°C	18 mm²/s	
Температура каплепадения IP 396	>260° C	
4-шариковый тест DIN 51350	2800 N	
Цвет	зелёный	

Официальное представительство компания "Мидланд Ойл" www midland ua

Спецификации | Допуски

NLGI GC-LB • DIN KP2N-30 • ISO-L-XCDIB 2