

# OMNIMATIC

Универсальная жидкость для АКПП,  
отвечающая самым высоким требованиям.

## OMNIMATIC

Произведена из смеси синтетических базовых масел и присадок, разработанных для соответствия современным спецификациям мировых автопроизводителей. Такой состав ATF обеспечивает лучшую термальную стабильность и низкотемпературные свойства в сравнении с обычными жидкостями для АКПП.





## Качества и преимущества

- Отличная термальная стабильность и антипенные свойства
- Превосходный контроль трения, что обеспечивает плавное переключение передач в условиях крайних температур и высоких нагрузок
- Прекрасно защищает уплотнители, что продлевает срок их службы
- Обеспечивает абсолютную защиту от окисления, образования лака и шлама даже в условиях экстремальных температур

## Рекомендуемая область применения

Применяется во всех автоматических трансмиссиях, требующих спецификаций, указанных в списке Спецификации/Допуски. Также подходит в случаях, когда к применению предписаны жидкости Esso LT 71141, Shell LA2634, Texaco ETL-8072 B или Eучфсц T402ю

**Важно: OMNIMATIC не рекомендовна для применения в CVT трансмиссиях.**

Упаковка	
 Бочка 175 кг (203 л)	
 Бочка 50 кг (58 л)	
 Коробка 12 x 1 л	

## Типические характеристики

Вязкость cSt при 40°C	34.28
Вязкость cSt при 100°C	7.83
Индекс вязкости (VI)	211
Точка текучести °C	<-43
Точка воспламенения °C	190
Плотность кг/л	0.86

## Спецификации | Допуски

Allison C-4, TES-295 • AW-1 • Caterpillar TO-2 • Chrysler MS 7176 (ATF+3), MS 9602 (ATF+4) • DEXRON III-H  
Fiat 9.55550-AG1, -AG2, -AV1, -AV4 • Ford M2C924-A • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II, SP-III • Honda ATF-Z1  
Idemitsu K17 • Isuzu Genuine • JASO 1A • MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z2 • Mazda M-III, M-V  
MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, 236.11 • MERCON, MERCON SP, MERCON V  
Nissan Matic D, Matic J, Matic K • Saab 93 165 147 • Subaru K0410Y0700 • Toyota T-II, T-III, T-IV (JWS 3309)  
Voith 55.6335.3x (G607) • Volvo 1161540 • VW/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025  
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 16L, 17C

Официальное представительство  
компания "Мидланд Ойл"

[www.midland.ua](http://www.midland.ua)