

# SENSOMATIC

Маловязкостная АТФ,  
отвечающая высочайшим требованиям.

## SENSOMATIC

Высокоэффективная полностью синтетическая маловязкостная жидкость для АКПП. Синтетические базовые масла премиум качества и современные присадки обеспечивают улучшенные характеристики. Разработано в соответствии со спецификациями современных трансмиссий. Имеет лучшую термическую стабильность и низкотемпературные свойства, чем обычные жидкости для автоматических трансмиссий.





## Качества и преимущества

- Низкая вязкость обеспечивает экономию топлива
- Высокая термическая стабильность и антипенные свойства
- Великолепный контроль над трением, обеспечивающий плавное переключение передач в широком температурном диапазоне и при высоких нагрузках
- Защита уплотнителей, что продлевает срок их службы
- Превосходное сопротивление окислению, образованию шлама и отложений в условиях экстремальных температур

## Рекомендованные области применения

Midland Sensomatic рекомендована к использованию во всех автоматических трансмиссиях, требующих спецификации, перечисленные в списке Спецификации/Допуски. Также может использоваться в случаях, когда рекомендованы: **Mitsubishi Dia-Queen ATF J3, Shell ATF M-1375.4 или ZF Lifeguardfluid 6 или Lifeguardfluid 8.**

**Важно: MIDLAND SENSOMATIC не рекомендовано к использованию в CVT трансмиссиях.**

	Упаковка
	Бочка 175 кг (207 л)
	Бочка 50 кг (59 л)
	Коробка 12 x 1 л

Вязкость mPa.s при -40°C	<10'000
Вязкость cSt при 40°C	26
Вязкость cSt при 100°C	5,7
Индекс вязкости (VI)	170
Точка текучести °C	-46
Точка воспламенения °C	180
Плотность кг/л	0,845

## Спецификации | Допуски

AW-1 • Dexron VI (GM) • Fiat 9.55550-AV2, -AV3, -AV5, -AV6 • Honda ATF DW-1, ATF Z-1 • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-IV JASO 1A • Mazda ATF-FZ • Mercon LV/Mercon SP (Ford) • MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 • Nissan Matic J, Matic S Toyota WS (JWS 3324/NWS 9638) • VW G 055 005, G 055 162, G 055 540, VW G 060 162

Официальное представительство  
компания "Мидланд Ойл"  
[www.midland.ua](http://www.midland.ua)