

# SUPER DIESEL 15W-40

Универсальное моторное масло,  
отвечающее самым высоким требованиям.

## SUPER DIESEL 15W-40






Высококачественное дизельное моторное масло. В качестве универсального моторного масла обеспечивает великолепную защиту от износа при самых суровых и разнообразных условиях эксплуатации дизельных и бензиновых двигателей. Созданное из базовых масел премиум качества и специально подобранных присадок, превосходит требования производителей техники к чистоте двигателя, контролю отложений и позволяет существенно увеличить интервал замены масла





## Качества и преимущества

- Минимизирует отложения на поршнях и помогает сохранять двигатель чистым
- Помогает контролировать сажу, шлам и лак
- Защищает подшипники от коррозии
- Превосходная термическая стабильность позволяет увеличить интервал замены масла
- Помогает уменьшить износ двигателя и продлевает срок его службы
- Защищает дизельные двигатели нового поколения, разработанные с учетом новейших требований к пониженной эмиссии выхлопа
- Великолепные свойства в условиях холодного запуска двигателя
- Специально создано для современного поколения мощных двигателей

Упаковка	
	Бочка 180 кг (204 л)
	Бочка 54 кг (61 л)
	Ведро 25 л
	Канистра 4 л (коробка 6 x 4 л)
	Коробка 12 x 1 л

### Типические характеристики

Класс SAE	15W-40
Вязкость mPa.s при -20°C	6230
Вязкость cSt при 100°C	14.4
Индекс вязкости (VI)	140
TBN	10
Точка текучести °C	-30
Точка воспламенения °C	215
Сульфатная зола г/100г	1.1
Плотность кг/л.	0,884

### Спецификации | Допуски

ACEA A3/B3/B4, E5/E7 • API CI-4/SL • Caterpillar ECF-1a • Cummins CES 20076/77/78 • Global DHD-1  
IVECO 18-1804 T2 E7 • Mack EO-N Premium Plus • MAN 3275-1 • MB 228.3 • MTU Type 2 • PSA B71 2295  
Renault RVI RLD-2 • Volvo VDS 3