

SUPER M5 85W-140

Термически стабильное универсальное трансмиссионное масло, соответствующее самым высоким требованиям.

SUPER M5 85W-140

Мульти-функциональное масло для тяжело нагруженных трансмиссий и задних осей.

Благодаря использованию специально подобранных базовых масел и присадок, данное масло соответствует самым высоким стандартам и требованиям производителей трансмиссий и осей.





Качества и преимущества

- Максимальная защита трансмиссии и осей
- Отличные антипенные характеристики
- Высокая термальная стабильность
- Великолепная вязкостная стабильность

Рекомендуемые области применения

Трансмиссионное масло Super M 5 для применения в автомобилях, тяжелой и строительной технике. Для правильного подбора вязкости и спецификаций, пожалуйста, проверьте требования производителя.

	Упаковка
	Бочка 180 кг (200 л)
	Бочка 54 кг (60 л)
	Ведро 25 л

Типические характеристики

Класс SAE	85W-140
Вязкость cSt при 40°C	355
Вязкость cSt при 100°C	26.5
Вязкость макс.150'000 ср при°C	-12
Индекс вязкости (VI)	99
Точка текучести °C	-16
Точка воспламенения °C	220
Плотность кг/л	0.900

Спецификации | Допуски

API GL-4/5 · DAF · IVECO · Mack GO-J · MIL-PRF-2105E · Renault · SAE J2360 · SCANIASTO 1:0
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12M, 16C, 16D, 21A

Официальное представительство
компания "Мидланд Ойл"
www.midland.ua